



Strong 274-276

Ställbar stol Strong 274-276 med formpressad sits och rygg belagd med laminat. Lackerat stålstativ. Ställbart sitthöjd i 3 cm intervaller. Levereras med filtgolvskydd som standard för bästa ljudmiljö. Ställbar fotplatta belagd med multifloor, ställbar i 3 cm intervaller. Anpassad för förskola och låg-/mellanstadiet.



Färger

Sits och rygg Björklaminat, Svart, Vit, Ljusgrå



Stativ RAL9003, RAL9006, RAL9005



Material

Sits och rygg	Högtryckslaminat
Stativ	Pulverlackerat stålstativ
Fotplatta	Multifloor




Certifikat

Testar	EN 1729
Certifiering	Möbelfakta

Tillval

Avtagbar basker

Varianter

Variant	Art.nr	B	D	H	SB	SD	SH
	274	435	520	790	350	340	440-500
5,3 kg							
	275	435	515	880	350	340	520-580
5,5 kg							
	276	435	520	970	350	340	620-680
5,8 kg							

Skötselråd

Stål: Daglig rengöring sköts bäst med en torr eller fuktig trasa. Vid behov, använd mild miljövänlig såpa. Se alltid till att ytan torkas helt torr. Kom ihåg att inte använda rengöringsmedel med slipmaterial eller slipande svampar och trasor. Ytor av material som aluminium, rostfritt stål, lackerat och förkromat stål är väldigt motståndskraftiga men kan förstås ändå få fläckar. Vid hårt nedsmutsade ytor kan en trasa fuktad med ren alkohol användas. Men använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall.

Laminat: Vid daglig rengöring, torka med torr eller lätt fuktad trasa och eventuellt mildt miljövänligt rengöringsmedel, t.ex. såpa. Torka alltid efter med torr trasa. Kom ihåg att inte använda rengöringsmedel med slipmaterial eller slipande svampar och trasor. Om du råkar spilla eller får fläckar från bläck och vaxkritor kan du prova att ta bort dem med aceton eller T-röd. Eftertorka med vatten och mildt miljövänligt rengöringsmedel, t.ex. såpa, avsluta med att torka torrt.

